



TANDEM-Tiefkuppel-Kofferranhänger mit Durchladeeinrichtung

zul. Gesamtgewicht:.....18.000 kg
Bereifung:.....385/65 R 22,5; 4-fach auf
Stahlscheibenrädern

- Fahrgestell in geschweißter Stahlkonstruktion aus Stahl-, Längs- und Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung.

Fahrgestell:

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB nach EG, Federspeicher.
- Feststellbremse.
- ABS-Bremsanlage 2S/2M, EBS (elektronische Bremsanlage), Scheibenbremse.
- tiefliegendes, starres Zugrohr, Ø Zugöse 50 mm. Flaches Zugrohr für bessere Bodenfreiheit.
- Kpl. Lichtanlage nach StVZO.
- 15-poliges Verbindungskabel.
- Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel.
- EG-Unterfahrschutz seitliche Markierungsleuchten.

Aluwood-Kofferaufbauten

- in verstärkter Ausführung -

Maße außen:.....8.272 x 2.550 x 2.628 mm

Maße i.L.:.....8.150 x 2.473 x 2.492 mm

Heckportal:.....2.420 x 2.450 mm

Beladehöhe (Rampenhöhe) ca....1.200 mm

- Kofferaufbau aus Aluwood-Platten = beidseitig mit Aluminium verstärkten Sperrholzplatten mit Alu-Randprofilen.
- Seitenwände 20 mm, Stirnwand 20 mm Gesamtstärke
2 Aufbauinnenleuchten als Strahler am Heck rechts und links montiert, über Standlicht geschaltet mit Schalter.
- Je Seite 2 Reihe Zurrstreifen eingebaut (Einbauhöhe 1500/700).
- Stahlblechscheuerleiste an Seitenwänden aufgepolstern auf Combi-Schiene.
- Dach in Alu-Bauweise mit Alu-Blechtafeln abgedeckt.
- Heckportal mit 2-flügeligen Flügeltüren 270° öffn end und innenliegenden Drehstangenverschlüssen für bessere Beschriftung.
- Verzinkter Stahlheckrahmen.
- Frontportal mit 4-flügeligen Flügeltüren 270° öff nend mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen, verzinkter Stahlfrontrahmen.
- Boden aus 27 mm wasserfest verleimten Warkausplatten mit Siebdruckoberfläche. (Finnische Herstellung)
- Fahrgestell entsprechend LKW-Fahrgestell und Aufbau einfarbig entsprechend Fahrerhaus-Lkw lackiert.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de



zusätzlich:

- 1 Lichtfeld im 1. Drittel montiert.
 - Lieferung von 2 Querabsperrstangen (eckig) als Ladebalken einschl. Leerhalterung am Heck.
 - Überfahrblech aus Aluminium, klappbar, an Stirnseite hinter den Türen montiert, zum Durchladen zwischen Anhänger und Zugfahrzeug, ausgelegt für 2.500 kg Überfahrgewicht.
 - Duomatik-Bremsanschluß am Anhänger.
 - Luftfederung mit Heben und Senken.
 - Türarretierung für die Fronttüren anfertigen und montieren, wobei die Türen so gestaltet werden, dass sie gleichzeitig als Wind- und Wetterschutz für die Durchladung dienen.
- 2 TÜV-Gebühren einschl. Gutachten.

Leergewicht des Anhängers: 5150 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de