



Jumbo-Tandem-Pritschenanhänger

zul. Gesamtgewicht:.....10.000 kg
Bereifung:.....235/75 R 17.5, 4-fach auf Stahlscheibenrädern
- Fahrgestell in geschweißter Stahlkonstruktion aus Stahl-, Längs- und Querträgern.

Fahrgestell:

- 1 x 9,0 to Achslast mit Luftfederung sowie Hebe- und Senkeinrichtung. (Achsfabrikat nach Verfügbarkeit, Festlegung durch PL).
- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB nach EG, Federspeicherfeststellbremse.
- ABS und AGS.
- starres Zugrohr, Ø Zugöse 50 mm, Länge 2.200 mm, Kuppelhöhe 340 mm.
- Getriebestützwinde vorn.
- Kpl. Lichtanlage nach StVZO.
- Reserveradhalterung, Unterlegkeil mit Halter, Klappstützen hinten, Kunststoffkotflügel.
- EG-Unterfahrschutz, seitliche Markierungsleuchten.

Aufbau:

lichte Länge:.....ca.....7.800 mm
lichte Breite:.....ca.....2.480 mm
lichte Höhe:.....ca.....3.000 mm
seitliche Durchladehöhe:.....ca.....2.820 mm
Gesamtaußenhöhe:.....ca.....4.000 mm
Beladehöhe:.....ca..... 960 mm

Boden:

21 mm Siebdruckboden im Außenrahmen versenkt eingebaut, Zurringe nach DIN eingelassen im Außenrahmen.

Bordwände:

seitl. ohne Bordwände, Stirnwand aus Alu-Hohlprofilen feststehend, Heckportalrahmen feststehend mit Doppelflügeltüre über gesamte Höhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen, Türen 270° umschlagbar und feststellbar.

Rungen:

Stirneckrungen und hintere Eckrungen feststehend, 1 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar, Rungen hochgezogen bis Unterkante Planengestell, hintere Eckrungen mit eingebauten Spannvorrichtungen.

Verdeckgestell:

bestehend aus 2 außenliegenden Palettenlaufschienenprofilen für Aufnahme der Spannplane und der Schieberungen, Außenprofil mit längslaufender Gummiprofilabdichtung für Plane, Querspiegel aus Vierkant-Rohr.

- Festes Dach.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de



Plane:

PVC-Spannplanen links und rechts mit V2A-Verschlüssen und eingelassenen Spanngurten und Spannschlössern, kpl. montiert, festes Planendach kpl. montiert. Planenfarbe nach Wunsch.

Lackierung:

Rahmen in schwarz, Aufbau in RAL nach Wunsch, Rahmen sandgestrahlt.

- seitliche Planen und Hecktüren gem. Vorgabe beschriftet.

zusätzlich:

- Je Seite 1 Reihe verstärkte Alu-Einstecklatte auf Bodenhöhe eingebaut.

- Je Seite 4 Reihen Alu-Einstecklatten eingebaut.

- 2 Gummi-Rammpuffer am Heck.

1 - TÜV-Abnahme einschl. Gutachten.

Leergewicht des Anhängers: 3120 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de