



EUROTAINER Zentralachs-Wechselanhänger

Gewichte:

zul. Achslast:..... 17.000 kg
Stützlast ca.:..... 1.000 kg
zul. Gesamtgewicht ca.:..... 18.000 kg
Gewicht des Fahrgestelles ca.:..... 3.260 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestelles ca.:.....14.740 kg

Abmessungen:

Aufsetz-Fahrhöhe, unbelastet ca.:..... 900 mm
passend für Abstellhöhe Unterkante
Aufbau ca.:..... 920-970 mm
vorgesehen für Aufbau-Außenlänge ca.:...7.820 mm
passend Lkw-Kupplungshöhe ,
unbelastet ca.:..... 380 mm
Lkw-Kurzkuppel-Abstand ca.:..... 780 mm
bei Kuppelmaß vor Lkw-Aufbauende ca.:. 1.500 mm
Achsenfabrikat:.....Scheibenbremse nach Wahl PL
Spurweite:..... 2.010 mm
Achsabstand:..... 1.310 mm
Bremsengröße:..... SN 360 x 200 mm
Bereifung:..... 5 x 445/45 R 19,5 Michelin
Duomatik-Kupplung
Fahrgestellrahmen vorbehandelt und feuerverzinkt statt lackiert
Längsverstellbares Zugrohr für Tiefkupplung, manuell verriegelt, Länge
1.950 mm plus 4 x 100 mm
ECE - 70 Warntafel, ca. 1.140 x 197 x 0,5 mm aus Alu flach
15-poliger Stecker bzw. Steckdose für Lkw-Verbindungsleitungen statt 2 x
7-polig
Werkzeugkasten aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, abschließbar durch
Vorhangschloß, ohne Schloß, Größe ca. 620 x 440 x 360 mm, (Gewi. ca. 18
kg)
Bereifung Michelin
E-Rad 445/45 R 19,5 Michelin
Nachtparktafel einmal hinten links
Fahrzeugbrief einschl. Gutachten



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de