



2-Achs Frischdienstsattelanhänger mit Kühlaggregat und Ladebordwand

Gewichte:

Sattellast ca.:..... 12.000 kg

zul. Achslast:.....18.000 kg (2 x 9.000kg)

zul. Gesamtgewicht ca.:..... 30.000 kg

Beladehöhe unbelastet ca.: . 1.330 mm

Königszapfen-Sattelhöhe, unbelastet ca.:..... 1.150 mm

Achsenfabrikat: SAF

Spurweite: 2.040 mm

Bremsengröße: 22,5“, ø 430 mm

Bereifung: 4 x 385/55 R 22,5 namhafter Hersteller.

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB nach EG, Federspeicherfeststellbremse.
- ABS und AGS
- Getriebestützwinde vorn
- kpl. Lichtanlage nach StVZO
- Reserveradhalterung, Unterlegkeil mit Halter, seitliche Markierungsleuchten in LED

Frischdienst-Kofferaufbau

Typ IP 2600/45S

Koffermaße außen:.....13.530 x 2.600 x 3.820 mm

Koffermaße i.L.:..... 13.310 x 2.478 x 2.300 mm

- Isolierter Kunststoff-Kofferaufbau in „SANDWICH“-Bauweise mit Polyesterdeckschichten.

Randprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen

- Heckportal in Edelstahl ausführung

Isolierung:

Stirnwand:.....147 mm

Dach:.....62 mm

Seitenwände:.....45 mm

- Edelstahlheckportal mit Dichtung für Ladebordwand
- Isolierter selbsttragender Sandwichboden, ca. 124 mm stark
- mit rutschfestem Polyester beschichtet und besandet
- Aufbau reinweiß RAL 9016 eingefärbt

Zusatzausstattung:

- Sockelscheuerleisten aus Aluwinkelprofil an Seitenwänden und Stirnwand 275 mm hoch
- 4 Aufbauinnenleuchten im Dach eingelassen als LED
- Je Seite 1 Reihen Combi-Zurrschienen auftragend montieren
- Verstärkung für Kühlanlage in der Stirnwand.
- Aufbauumrissleuchten hinten 2 x rot, vorne 2 x weiß.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de



Ladebordwand BÄR BC 2000 S4

Tragkraft:.....2.000 kg

Lastmittelpunkt:..... 1.000 mm

Alu-Plattform plan:.....2.410 mm

- Elektrohydr. Antrieb, Sicherheits-Zweifuß-Fernsteuerung, Neigeautomatik
- Ladebordwand kpl. montiert und lackiert, einschl. EG-Unterfahrschutz, Schlussbeleuchtung versetzen, Plattformrückleuchten, Warnflaggen, wartungsarme Lagern, Ablaufrollen

Kühlaggregat Carrier Vektor 1350

Diesel-Aggregat mit zusätzlichem Netzberieb 400V, vollautomatische

Temperaturregelung. Automatisches und manuelles Abtauen möglich

Selbstdiagnoseanzeige sowie diverse Sicherheitseinrichtungen

Tank hinter Stützen montiert

- seitlichen Anfahrschutz und seitliche Markierungsleuchten anpassen.
- verzinkter Aufstieg am Unterfahrschutz der Ladebordwand einschl. Haltegriff aus Edelstahl liefern und montieren.
- Beleuchtung kompl. in LED-Ausführung.
- 3 Ladebalken passend für Combizurrschienen liefern.
- 3 Sperrstange mit Gummifuß zur senkrechten Montage liefern.
- am Heck oben von rechts nach links, durchgehend mit LED-rot (Rückbeleuchtung) belegen.
- am Heck rechts und links sowie im 1. 1/3 (ca. bei den Stützen) je ein LED-Rückfahrscheinwerfer liefern und montieren.

Leergewicht: 7830 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de