



## 2 Stück Tandem-Pritschenanhänger mit Schiebepanen Aufbau

Typ:.....LPK 10,5 T  
zul. Gesamtgewicht (abgelastet):.....10.000 kg  
Nutzlast:.....ca.. 6.000 kg  
Bereifung:.....235 / 75 R 17.5, 4-fach auf Stahlscheibenrädern  
- Fahrgestell in geschweißter Stahlkonstruktion aus Stahl-, Längs- und Querträgern.

### **Fahrgestell:**

- Tandemachsen mit Luftfederung. ABS-Bremsanlage mit Scheibenbremse.
- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB nach EG, AGS, Federspeicherfeststellbremse.
- Zugrohr höhenverstellbar.
- Stützwinde vorne.
- Kpl. Lichtanlage nach StVZO mit Fünfkammerleuchten
- Unterlegkeil mit Halter, Klappstützen hinten, Kunststoffkotflügel.
- EG-Unterfahrschutz, seitliche Markierungsleuchten.

### **Aufbau:**

Pritschenaufbau

lichte Länge:.....7.100 mm  
lichte Breite:.....2.480 mm  
lichte Höhe (Unterkante Schiene):.....2.700 mm  
Höhe innen:.....ca...2.770 mm

### **Rahmen:**

Hilfsrahmen und Querträger aus U-Leichtbaustahl, verkürzter Querträgerabstand für hohe Punktbelastung,  
Stahl-Profil-Außenrahmen mit aufgesetztem Stahl-Rammschutz, Schmutzfänger für die Hinterachse.

### **Boden:**

27 mm Siebdruckboden im Außenrahmen versenkt eingebaut, Zurringe nach DIN eingelassen im Außenrahmen.

### **Bordwände:**

seitl. ohne Bordwände, Stirnwand aus Alu-Hohlprofilen feststehend, Heckportalrahmen mit doppelflügeligen Flügeltüren, 270° öffnend mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen

### **Rungen:**

Stirneckrungen und hintere Eckrungen feststehend, 1 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar, Rungen hochgezogen bis Unterkante Planengestell, hintere Eckrungen mit eingebauten Spannvorrichtungen.

### **Verdeckgestell:**

bestehend aus 2 außenliegenden Profilen für Aufnahme der Spannplane und der Schieberungen,  
Außenprofil mit längslaufender Gummiprofilabdichtung für Plane, Querspiegel aus Vierkant-Rohr ausgeführt als festes Dach.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)

**Plane:**

PVC-Spannplanen links und rechts mit V2A-Verschlüssen und eingelassenen Spanngurten und Spanschlössern montiert, festes Planendach kpl. montiert.

**Lackierung:**

Unterbau sandgestrahlt, grundiert und entsprechend Fahrgestell lackiert, Aufbau einfarbig

**zusätzlich:**

- Je Seite 1 Reihe verstärkte Alu-Einstecklatten auf Bodenhöhe eingebaut.
- Je Seite 3 Reihen Alu-Einstecklatten eingebaut.
- im Heckbereich Boden zusätzlich 625 mm tief mit 3 mm Stahlrippblech belegt.

Satz Nachparktafeln anbauen.

Gefahrguttafeln liefern und montieren.

- Aufbaustrahler am Heck über Standlicht geschaltet und montiert.
- Lieferung und Montage von 2 Werkzeugkisten mit den Maßen 600 x 400 x 500 mm.
- Lieferung und Montage von 2 Feuerlöscherkästen, ausgelegt für 6kg Löscher (ohne Löscher).

Rückfahrkamera einschl. Verbindungsleitung und Stecker sowie Vorrangschaltung liefern und montieren.

- Aufbau zertifiziert nach DIN 12642 Code XL.

Abfalltafel liefern und montieren.

- 1 Reihe Stahl-Combieinstecklatten anstatt Alu montieren.
- 1 Ladebalken passend für Stahl-Combilatten.

Stirnwand als doppelflügelige Türe, 270° öffnend, ausgelegt für Durchladung einschl. Auflegeblech ca. 200 mm hoch anstatt feste Stirnwand.

TÜV-Gebühren bis 12 to einschließlich Gutachten und Fahrzeug verwiegen.

reflektierende Konturmarkierungen seitlich weiß und hinten rot nach ECE 104

**Leergewicht: 3775 kg**



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0    Telefax: 07181-48209-20    E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)