



## EUROTAINER Zweiachs-Wechselanhänger

### Gewichte:

zul. Gesamtgewicht:..... 18.000 kg  
Gewicht des Fahrgestelles ca.:..... 2.800 kg + 600 kg LBW  
Tragfähigkeit des Fahrgestelles ca.:..... 15.200 kg  
Abmessungen:  
Aufsetz-Fahrhöhe, unbelastet ca.:..... 1.265 mm  
passend für Abstellhöhe  
Aufbau ca.:..... 1.220-1.320 mm  
vorgesehen für Aufbau-Außenlänge ca.:...6.050 mm entspricht 20" Container +  
zusätzlichen Vorbau  
passend Lkw-Kupplungshöhe ,  
unbelastet ca.:..... 840 mm  
Achsenfabrikat:.....Scheibenbremse  
Spurweite:..... 2.010 mm  
Bremsengröße:..... SN 360 x 200 mm  
Bereifung:..... 4 x 385/65 R 22,5 namhafter Hersteller

### Ladebordwände Dautel DL 1500 S

- stehende Ladebordwand -  
Tragkraft:.....1.500 kg  
Alu-Plattform:.....2.100 x 2.400 mm  
- Elektrohydr. Antrieb, Sicherheits-Zweifuß-Fernsteuerung, Neigeautomatik.  
- Cargolift kpl. montiert und lackiert

Batteriekasten, Batterien und Ladeleitung liefern und montieren.

- Bremsanschlüsse rot/gelb.  
- Fahrgestellrahmen sandgestrahlt, grundiert und lackiert in RAL novagrau.  
- 15-poliger Stecker bzw. Steckdose für Lkw-Verbindungsleitungen.

Vorbau als Plattform mit den Maßen 1.600 x 2.400 mm.

auf 3 Seiten im Vorbau je 2 Rechtecksteckhülsen mit den Maßen 80 x 50 mm mit dem Boden bündig montieren.

Vorbau mit 27 mm Bodenplatten belegen.

reflektierende Konturmarkierungen seitlich und hinten nach ECE 104

- Fahrzeugbrief einschl. Gutachten Prüfbuch für Ladebordwand  
UVV-Abnahme einschl. Lastprobe.

**Leergewicht: 3755 kg**



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de