



Tandem -Pritschenanhänger

Tandem-Pritschenanhänger

Typ:.....LPK 10,5 T

zul. Gesamtgewicht:.....10.000 kg

Nutzlast:.....ca.. 5.850 kg

Bereifung:.....235 / 75 R 17.5, 4-fach auf Stahlscheibenrädern

- Fahrgestell in geschweißter Stahlkonstruktion aus Stahl-, Längs- und Querträgern.

Fahrgestell:

- Tandemachsen mit Luftfederung.

- Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB nach EG, AGS,

Federspeicherfeststellbremse.

- Zugrohr verstellbar.

- Stützwinde vorne.

- Kpl. Lichtanlage nach StVZO mit Fünfkammerleuchten

- Reserveradhalterung, Unterlegkeil mit Halter, Klappstützen hinten, Kunststoffkotflügel.

- EG-Unterfahrschutz, seitliche Markierungsleuchten.

Aufbau:

fabrikneuen Pritschenaufbau

Abmessungen:

lichte Länge:.....6.200 mm

lichte Breite:.....2.480 mm

lichte Höhe (Unterkante Schiene):.....2.700 mm

Höhe innen:.....ca...2.770 mm

Rahmen:

Hilfsrahmen und Querträger aus U-Leichtbaustahl, verkürzter Querträgerabstand für hohe Punktbelastung, Stahl-Profil-Außenrahmen mit aufgesetztem Stahl-Rammschutz, Schmutzfänger für die Hinterachse.

Boden:

27 mm Siebdruckboden im Außenrahmen versenkt eingebaut.

Bordwände:

seitl. ohne Bordwände, Stirnwand aus Alu-Hohlprofilen feststehend, Heckportalrahmen mit doppelflügeligen Flügeltüren, 270° öffnend mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen

Rungen:

Stirneckrungen und hintere Eckrungen feststehend, 1 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar, Rungen hochgezogen bis Unterkante Planengestell, hintere Eckrungen mit eingebauten Spannvorrichtungen.

Verdeckgestell:

bestehend aus 2 außenliegenden Profilen für Aufnahme der Spannplane und der Schieberungen, Außenprofil mit längslaufender Gummiprofilabdichtung für Plane, Querspiegel aus Vierkant-Rohr ausgeführt als Schieberverdeck ausgeführt.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de

**Plane:**

PVC-Spannplanen links und rechts mit V2A-Verschlüssen und eingelassenen Spanngurten und Spannschlössern montiert, verschiebbares Planendach kpl. montiert.

Lackierung:

Fahrgestell und Außenrahmen feuerverzinkt, Aufbau einfarbig in RAL rot lackiert.

zusätzlich:

- Je Seite 1 Reihe verstärkte Alu-Einstecklatten auf Bodenhöhe eingebaut.
- Je Seite 3 Reihen Holzeinstecklatten eingebaut.
- ABS-Bremsanlage.
- Luftfederung.
- Heben und Senken (200 mm Verstellbereich).
- Scheibenbremse anstatt Trommelbremse.

zusätzlich:

- Außenrahmen als Lochrahmen, hierbei entsteht alle 300 mm eine Zurrmöglichkeit.
 - Fahrgestell verzinkt anstatt lackiert.
 - Stirnwand ganz hoch für gerade Einfahrt auf 1.250 mm Höhe mit 12 mm Anladeplatte verstärkt.
 - Satz Nachparktafeln anbauen.
 - Aufbaustrahler am Heck über Standlicht geschaltet und montiert.
 - Aufbau zertifiziert nach DIN 12642 Code XL.
 - 1 Reihe Stahl-Combilatten anstatt Holz
- Ladebalken passend für Stahl-Combilatten.
- TÜV-Gebühren bis 12to
- einschl. Gutachten und Fahrzeug verwiegen.
- reflektierende Konturmarkierungen seitlich und hinten nach ECE 104

Aufbaugewicht: 3355 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de