



## 2-Achs-Pritschenanhänger

Fahrgestell Typ:.....APF 218  
zul. Gesamt-Gewicht:.....18.000 kg  
Achslast:.....2 x 9.000 kg  
Fahrgestell:

Rahmen in Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen, Längsträger in geschweißter I-Ausführung, enger Querträgerabstand für hohe Bodenbelastbarkeit, Stahlprofil-Außenrahmen für Pritschenaufbau. Drehgestell mit wartungsarmer Kugellenkranz, Durchmesser 1.300 mm, bauartgenehmigte Zuggabel mit Höheneinstellvorrichtung, EG-Unterfahrschutz hinten, seitlicher Anfahrschutz.

### **Achsen:**

2 x 9.000 kg wartungsarme Schrägrollenlager Achsen Fabrikat DC, mit Scheibenbremse.

### **Bereifung:**

4-fach der Größe 385/65 R 22,5 auf Scheibenrädern, 10-Loch mittenzentriert montiert

### **Bremsanlage:**

Druckluft-Zweileitungssystem lastabhängig gesteuert, nach den Richtlinien der EG, Federspeicher-Feststellbremse, automatische Gestängesteller (AGS), ABS-Anlage, Verbindungsleitungen mit vertauschsicheren Kupplungen (rot / gelb).

### **Elektrische Anlage:**

nach den Richtlinien der EG, 2 Mehrkammer-Schlußleuchten, Seitenmarkierungs- und Spurhalteleuchten, 24-Volt-Anlage, 15-poliger oder 2 x 7-poliger Stecker als E-Anschluß.

### **Alu-Pritschenaufbau**

Pritschenmaße i.L.:.....7.300 x 2.480 x 850 mm

- Bordwände aus Alu-Hohlprofilen mit versenkt eingebauten, nachstellbaren Verschlüssen, seitlich 1 x geteilt.

- Seitenwände und Rückwand 850 mm hoch, abklappbar.

- abklappbare Kinnegrip-Mittelrungen, hintere Eckrungen feststehend.

- Stirnwand 2.200 mm hoch, feststehend.

- Unterbau aus Stahl-, Längs- und Querträgern, Boden aus 27 mm Warkausplatten, Doppelboden aus 12 mm Warkausplatten.

- Aufbau mit Kotflügeln für die Hinterachse kpl. montiert.

- Stahlteile sandgestrahlt und grundiert.

- Unterbau entsprechend Fahrgestell, Aufbau einfarbig in RAL 3020, verkehrsrot lackiert.

- Einbau von mind. 10 Paar Zurringen gem. UVV-Bestimmungen.

3-teiliges Planengestell

Gerades Verdeck mit seitlich lichter Höhe von ca. 2.500 mm, je Seite 3 Reihen Einstecklatten, 7 verzinkte Planrohre, 1 x geteilt.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0    Telefax: 07181-48209-20    E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)



#### PVC-Plane

Farbe nach Wunsch, Lichtbahn im Dach, seitlicher Seilverschluß, Schleuderschnüre an den Ecken, fertig montiert.

Stirnwand mit 12 mm Warkausplatten, 1250 mm hoch belegen.

- Lieferung und Montage eines Aufbaustrahlers am Heck (über Standlicht geschaltet).

EBS (elektronische Bremsanlage passend zum Lkw). -inkl.-

Zusatzausstattung:

Heben und Senken (200 mm Verstellbereich an der Hinterachse).

- ausziehbare Zuggabel liefern und montieren.

- Combizurrschienen in die Bordwände integriert montieren (Höhe entsprechend zu liefernden LKW-Aufbau).

TÜV-Abnahme einschl. Gutachten.

**Leergewicht des Anhängers: 4500 kg**



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0    Telefax: 07181-48209-20    E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)