



Getränkeaufbau mit seitlichen Schiebepanen

Fahrgestell:

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, Radstand 3.665 mm, Rahmenüberhang 1.257 mm,

Getränkeaufbau in Voll-Aluminium-Bauweise

Länge i.L.:.....3.400 mm

Breite i.L.:.....2.200 mm

Stehhöhe innen:.....2.200 mm

Durchladehöhe am Heck:.....2.100 mm

Außenhöhe unbeladen:.....ca..... 3.150 mm

Ladekante unbeladen:.....ca..... 950 mm

- Aufbau ohne seitliche Bordwände.

- Stirnwand aus Alu-Hohlprofilen bis Aufbaudach erhöht, feststehend.

Stirnwand mit Alu-Stirnwandstützen.

- Feststehendes Dach in Alubauweise mit Alublech abgedeckt.

Feststehende Alueckrungen.

- Seitliches Schiebepanensystem mit oberer und unterer Führung,

bedienungsfreundlich und leichtgängig, mit stets sauber gespannten Planen, in Planen eingearbeitete Verstärkungen dienen gleichzeitig zur Ladegutsicherung.

- Rückwand als doppelflügelige Flügeltüre, 270° öffnend mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen.

- 7 Paar Zurringe im Außenrahmen versenkt liefern und montieren wobei 1 Paar auf ca. 350 mm ab Stirnwand unter das Regal montiert wird.

- Planenfarbe entsprechend Farbkarte.

- Unterbau aus Längs- und Querträgern in Niedrigbauweise.

Alu-Außenrahmenprofil mit Bodenabsenkung. Boden aus 21 mm Warkausplatten.

- Aufbau mit Kunststoffkotflügel und Schmutzfängern für die Hinterachse kpl. montiert.

- seitlichen Anfahrerschutz anbauen und seitliche Markierungsleuchten anpassen.

- 1 Aufbauinnenleuchte als Strahler an der Stirnwand über Fahrerhaus geschaltet

- 2. Stirnwand halb offen mit Rundsperrstangen und Einlegeböden zwischen 1. und 2. Stirnwand demontierbar liefern und montieren.

- Combischiene an das Regal vorne auf einer Höhe von 350 mm passend für Gasflasche 5kg und 11kg, 1 x auf 1.000 mm seitlich rechts hinten und hinten unter der Türe je eine Ausziehleiter liefern und montieren.

- Rückfahrkamera liefern und auf bereitzustellenden TomTom anschließen

- Aufbau zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL einschl. Eintrag. in die Fahrzeugpapiere.

- TÜV-Gebühren bis 6,5 to einschließlich Fahrtschreiberprüfung nach deutschem Recht und Fahrzeug verwiegen.

Fahrgestellseitig vorzusehen:

- Reserveradhalterung seitlich

- seitliche Markierungsleuchten (LB1)

- Elektrik für Aufbauinnenleuchte (L72)

- Heckunterfahrerschutz

- Elektrik für seitliche Markierungsleuchten

Aufbaugewicht: 1010 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de