



Ferro-Foam-Kofferaufbau mit Hecktüren

Fahrgestell:

Mercedes Benz Atego 823 L, Radstand 4.820 mm, Rahmenüberhang 1.885 mm

Ferro-Foam-Kofferaufbau

Maße außen:.....6.100 x 2.550 x 2.736 mm

Maße i.L.:.....6.025 x 2.445 x 2.579 mm

Heckportal:.....2.420 x 2.537 mm

- Kofferaufbau aus 30 mm Ferro-Foam-Platten mit Alu-Randprofilen. Seitenwände und Stirnwand mit 30 mm Gesamtstärke.
- Doppelflügelige Hecktür mit innenliegenden Verschlüssen, 270° öffnend, Türfeststeller
- Aufbaudach als transluzentes Dach ausgeführt.
- 1 Aufbauinnenleuchte als Strahler am Heck über Fahrerhaus geschaltet.
- 3 Reihen Combi-Zurrleisten seitlich integriert eingebaut, Einbauhöhe 1. 550 mm, 2. 1.100 mm, 3. 1.650 mm Mitte Schiene über dem Boden.
- Unterbau aus Stahl-, Längs- und Querträgern, Boden aus 21mm Warkausplatten, glatt
- Aufbau mit Schmutzfängern an der Hinterachse kpl. montiert.
- Stahlteile sandgestrahlt und grundiert.
- Unterbau verzinkt (unlackiert), Aufbau einfarbig nach RAL 9006, weißalu lackiert.

zusätzlich:

- Scheuerleisten in patentierter Sonderausführung mit integrierter Zurrmöglichkeit (alle 100 mm) auf ganzer Länge.
- PVC-Rammpuffer am Heckportal links und rechts.
- ausziehbare, 5-stufige Ausziehleiter am Heck rechts unter den Aufbau eingebaut.
- im Heck eine ausziehbare Sackkarenschiene ca. 3.000 mm lang mit einer Fahrspur von ca. 550 mm, ausgelegt auf 250 kg liefern und montieren.
- TÜV-Gebühren bis 7,5 to einschließlich Fahrtschreiberprüfung und Fahrzeug verwiegen

Aufbaugewicht: 1400 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de