



## Plywood-Kofferaufbau mit Ladebordwand

### Fahrgestell:

Renault D18 Wide, Radstand 5.000 mm, Rahmenüberhang 2.590 mm

### Plywood-Kofferaufbau

Maße außen:.....6.550 x 2.550 x 2.236,5 mm

Maße i.L.:.....6.500 x 2.484 x 2.070 mm

Heckportal:.....2.420 x 2.028 mm

- Kofferaufbau aus Plywood-Platten mit Alu-Randprofilen.
- Seitenwände 20 mm und Stirnwand 20,0 mm Gesamtstärke.
- Scheuerleisten aus verzinktem Stahlblech, 1,5 x 270 mm, an den Seitenwänden.
- Dach in GFK-Bauweise in transluzenter Ausführung.
- Rückwand offen zum Ladebordwandanbau. Ohne obere Heckklappe.
- Verzinkter Stahlheckrahmen zusätzlich lackiert..
- Unterbau aus Leichtbau-Stahl-U-Profilen mit Profil Querträgern nach Aufbaurichtlinien mit dem Fahrgestellrahmen verbunden.
- Boden aus 30 mm wasserfest verleimten Warkausplatten mit Alu-Gerstenkornoberfläche durchgehend, ohne Stöße.
- Sämtliche Stahlteile sandgestrahlt und grundiert.
- Aufbau kpl. montiert. Hinterachskotflügel liefern und montieren.
- Unterbau verzinkt (unlackiert), Aufbau inkl. Heckrahmen in RAL3020, verkehrsrot lackiert.
- seitlichen Anfahrtschutz einschl. seitlicher Markierungsleuchten montieren.
- 2 Reihen Combi-Ankerschienen, Höhe Mitte Schiene über dem Fahrzeugboden 600/1.300 mm an den Seitenwänden rechts und links auftragend montieren.

### Ladebordwand Fabr. Dhollandia Typ DH-LM20 2000

Tragkraft:.....2.000 kg

Lastmittelpunkt:..... 750 mm

Alu-Plattform:.....2.100 mm, gerade Spitze

- Elektrohydr. Antrieb, Sicherheits-Handsteuerung rechts, Neigeautomatik.
- Ladebordwand kpl. montiert und lackiert, einschl. EG-Unterfahrtschutz, Schlussbeleuchtung versetzen,

Plattformrückleuchten und Warnflaggen für Schweiz, Ablaufrollen.

- Plattform Aluminium in Eloxier.
- Kabelfernbedienung mit Steckkontakt hinten rechts im Aufbau.
- hinter der Ladebordwandbefestigung sind mind. 200 mm Hauptrahmen frei für den nachträglichen Anbau einer Kugelkopfkupplung.

Ladebordwand ohne Fußschalter und ohne Abrollsicherungen.

- ohne TÜV-Abnahme und ohne Fahrtschreiberprüfung.
- Prüfbuch für Ladebordwand UVV-Abnahme einschl. Lastprobe.
- reflektierende Konturmarkierungen seitlich weiß und hinten rot nach ECE104 liefern, montieren

### zusätzlich:

- Aufbaustrahler am Heck in LED-Ausführung liefern und das Kabel bis in den Fahrerhaus-Fußraum rechts verlegen
- verzinkter Aufstieg am Unterfahrtschutz der Ladebordwand rechts einschl. Haltegriff aus Edelstahl am Aufbauheck montieren.
- 2 Rundlochstangen passend für Combi-Zurrschienen liefern.
- 2 Ladebalken passend für Combi-Zurrschienen liefern.
- Leerhalterung für Ladebalken und Rundsperrstange ca.1.000mm lang am Heck oben, montieren
- Rückfahrkamera Fabr. Waeco RVS 780 mit Shutter und 7"-Farbmonitor liefern und montieren.
- Stirnwand mit 12 mm Bodenplatte ca. 1.250 mm hoch verstärken.
- Rahmenüberhang auf erforderliches Maß kürzen.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de